

## Помпа потопяема многостъпална за дълбоки водоеми Gardena Classic 5500/3



Потопяема помпа GARDENA 5500/3 – идеална за захранване на разпръсквачи или напоителни системи. Мощна и безшумна, може да изпомпва вода от дълбочина до 13 метра, дори когато е потопена за дълго време. Здравите и висококачествени материали позволяват работа под вода и защитават помпата от повреда. Вграденият възвратен клапан предотвратява протичането от маркуча след изключване на помпата и скъсява времето за повторно засмукване при следващото стартиране. Благодарение на поплавъчния прекъсвач, който автоматично спира работата на помпата, когато нивото на водата е твърде ниско, не е възможно тя да работи на сухо. Всички тези качества гарантират дълготрайната и безопасна работа на помпата.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

| Потопяема дълбочинна помпа               | Мярка  | Стойност 5500/3 (Арт. 1461) | Стойност 6000/4 (Арт. 1468) |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| Напрежение на мрежата/Честота на мрежата | V / Hz | 230 / 50                    | 230 / 50                    |
| Номинална мощност                        | W      | 900                         | 1.000                       |
| Макс. дебит                              | l/h    | 5.500                       | 6.000                       |
| Макс. налягане                           | bar    | 3,0                         | 4,0                         |
| Макс. напорна височина                   | m      | 30                          | 40                          |
| Макс. дълбочина на потапяне              | m      | 12                          | 12                          |
| Захранващ кабел                          | m      | 15 H07RN-F                  | 15 H07RN-F                  |
| Помпена връзка                           | mm     | 33,3 (G 1 вътрешна резба)   | 33,3 (G 1 вътрешна резба)   |
| Минимална работна дълбочина при потапяне | mm     | 50                          | 70                          |
| Мин./макс. височина на включване         | mm     | 430 / 660                   | 450 / 680                   |
| Мин./макс. височина на изключване        | mm     | 115 / 210                   | 135 / 230                   |
| Височина на остатъчната вода             | mm     | 25                          | 25                          |
| Тегло (около)                            | kg     | 9,6                         | 10,0                        |
| Въже за закрепване                       | m / mm | 15 дължина / Ø 5            | 15 дължина / Ø 5            |
| Макс. температура на водата              | °C     | 35                          | 35                          |

5500/3 Art. 1461

