

GX160UT2-SX-S4-SD



Тип на двигателя	4-тактов, бензинов, OHV, цилиндър разположен под ъгъл 25°
Тип на вала	хоризонтален
Диаметър x Ход	68 x 45 mm
Обем	163 cm ³
Компресия	9.0:1
Максимална мощност	3.6 kW (4.8 HP) - 3600 rpm
Охлаждаща система	въздушна
Запалителна система	транзисторна
Стартираща система	ръчна (опция електростарт)
Обем горивен резервоар	3.1 l
Разход на гориво	1.4 L/hr - 3600 rpm
Обем двигателно масло	0.6 l
Размери Д x Ш x В	312 x 362 x 346 mm
Тегло	15.1 kg

Четиритактов бензинов двигател с въздушно охлаждане.

**Хоризонтален вал - диаметър 20 мм, шпонка 5 x 5 x 33 мм,
вътрешна резба M8 x 1.25**

**Маслена защита (датчик за нивото на маслото),
Искроуловител, Дефлектор на ауспуха**

Обем :163 куб.см.

Максимална мощност : 4.8 к.с. (3.6 кВт) при 3600 об/мин.

Разход на гориво : 1.4 л/час при 3600 об/мин.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com