

Помпа циркулационна за парно отопление Wilo Star-Z25/6-3



Хидравлични характеристики

Максимално работно налягане P_N	10 bar
Напор макс. H_{Qmin}	3.4
Дебит макс. Q_{max}	2.5
Мин. температура на флуида T_{min}	2 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	65 °C
Температура на околната среда мин. T_{min}	0 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Макс. допустима обща твърдост в циркулационни системи за питейна вода	3.21 mmol/l (18 °dH)

Материали

Работно колело	PPE-GF30
Вал	Окисна керамика
Материал лагер	Въглероден графит

Информация за приемането на поръчки

Изделие	Wilo
Обозначение на продукта	Star-Z 25/6-3
EAN номер	4016322431244
Каталожен номер	4047573
Тегло нето прикл. m	3 kg
Тегло бруто прикл. m	2.7 kg
Дължина с опаковка	147 mm
Височина с опаковка	100 mm
Ширина с опаковка	187 mm
Характеристика на опаковката	Търговска опаковка
Вид опаковка	Картон
Минимално количество за поръчка	1

Данни на мотора

Захранване от мрежата	1~230 V, 50 Hz
Номинална мощност P_2	38.0 W
Номинален ток I_N	0.43 A
Обороти макс. n_{max}	1900 rpm
Електрически вход $P_1 \max$ $P_{1 \max}$	99.0 W
Емисия на електромагнитни смущения	EN 61000-6-3
Устойчивост на смущения	EN 61000-6-2
Степен на защита на мотора	IP44
Клас на изолация	F
Кабелно съединение с резба	1 x PG11
Защита на мотора	не е необходимо (устойчив на блокиране)

Монтажни размери

Към смукателната страна тръбно присъединяване	G 1½
От страна на нагнетателя тръбно присъединяване	G 1½
Обща дължина l_0	180 mm



wilo

