

TouchNTuff®

ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-600

Robust Disposable Nitrile Glove with Enhanced Chemical Splash Protection

Защитни ръкавици срещу опасни химични смеси и микроорганизми

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ръкавици за еднократна употреба за защита от химикали и микроорганизми.
- Патентованата формула на материала на Ansell предлага подобрена защита срещу химикали.
- Меката нитрилна смес осигурява високи нива на комфорт.
- Здрава конструкция за превъзходна издръжливост.



Основни отрасли :	Препоръчителни употреби:
<ul style="list-style-type: none"> • Науки за живота. • Хранително-вкусова промишленост. • Автомобилна промишленост. • Машиностроене. • Химическа промишленост 	<ul style="list-style-type: none"> • Работа с течности и твърди вещества. • Вземане на проби и обработка. • Обработка на хранителни продукти. • Индустриално производство. • Ремонтни работилници. • Бояджийски дейности. • Работа с химикали.



TouchNTuff®
ADVANCED PRODUCT & WORKER PROTECTION

92-600

Robust Disposable Nitrile Glove with Enhanced Chemical Splash Protection

Техническа Информация

Материал	Нитрил
Цвят	Зелен
Дизайн	Без талк, Chlorinated, гладка повърхност, по - дългия маншет осигурява по - добра защита и прилягане към облеклото.
Производствен стандарт	ISO 9001:2008
Съответствие/ стандарти	Arrêté du 09/11/04, ASTM D6319, CE 0493, EN ISO 374-1 Type B, EN 420, EN ISO 374-5 Virus, FDA21CFR 177-2600, Food Contact, Food Type: Rubber, German Rec Food Comm, ISO 9001
Опаковка	100 ръкавици в диспенсър. 10 диспенсѐра в кашон.
Съхранение	Да се съхранява в хладно и сухо помещение, далеч от източници на озон или запалване. Да не се излагат на директни слънчеви лъчи.
Налични размери	M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)

Свойства

	Стойности		Метод за тестване
	BEFORE AGING	AFTER AGING	
Дължина (mm/inches)	240 / 9.5		ASTM D3767, EN420
Непропускливост (Inspection level I)	4.0 AQL (Americas) / 1.5 AQL (Outside of Americas)		ASTM D5151
Дебелина при дланта (mm/inches)	0.12/4.7		ASTM D3767, EN420
Дебелина при пръстите (mm/inches)	0.08 /3.1		ASTM D3767, EN420
Максимална якост на опън (MPa)	≥ 18	≥ 18	ASTM D412
Удължение при скъсване (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Сила на скъсване (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

Ръкавиците се използват навсякъде, където хигиената е от първостепенно значение. Ще ги видите както в болници, стоматологични кабинети и лаборатории, така и в производствени предприятия, в автосервизи и ремонтни работилници, в магазини за хранителни стоки, салони и студия за разкрасяване, татуировки и др.

При тях няма лява и дясна. Прилепват отлично към ръката. Осигуряват надежден захват, удобство и комфорт при употреба. Пазят от болестотворни микроорганизми, химикали и захабяване.

ЕЛИЦА-3 ЕООД
т.064 900 430
e-mail: pleven@elitsa-3.bg
www.elitsa-3.bg

Technology



Performance Standards and Regulatory Compliance

