

Шлем Speedglas за заваряване фотосоларен DIN 8-12, 100V



Ташев-Галвинг ООД
www.tashevgalving.com

Моделът Speedglas 100V е подходящ за почти всички видове заваръчни процеси.

Допълнителна информация:

Модел Speedglas 100V е подходящ за почти всички видове заваръчни процеси с изключение на лазерно рязане / заваряване и за газо-кислородно рязане/заваряване. Шлемът е отличен при всички позиции на заваряване с изключение на тежки заваръчни операции над глава поради риск от процапване на разтопен метал. Моделът 100V не е препоръчителен за употреба при ниско амперажно (под 20А) ВИГ заваряване.

Технически характеристики:

Тегло заваръчен шлем вкл. ADF филтър	465 g
Зрително поле	44 x 93 mm
Време за превключване от светло в тъмно състояние	0,1 ms (+23°C)
Отворено време тъмно-	
Живот на батериите	1500 часа
Работна температура	-5°C to +55°C
Размер на углавника,	54-64, с 3 регулации

ADF филтрите на 3M Speedglas с автоматично затъмнение защитават от вредното ултравиолетово и инфрачервено излъчване. Нивото на защита е постоянно, независимо от това дали филтърът е включен или изключен. Заваръчните маски и ADF филтри 3M SPEEDGLAS отговарят на изискванията на европейски хармонизирани стандарти EN 379 и EN 166 - за защита на очите и EN 175 – за защита на лицето.

Продукт: [Шлем Speedglas за заваряване фотосоларен DIN 8-12, 100V](#)

Категория: [Лични предпазни средства за заварчици](#)

Бранд: [Speedglas](#)

Категория бранд: [Шлем Speedglas](#)