



Алуминиевите профили VIVALUX са предназначени за употреба в комбинация с LED ленти като улесняват техния монтаж и увеличават възможностите им за приложение. Използват се при монтаж на LED ленти в интериорното и екстериорно осветление, когато целта е да се създадат интересни светлинни ефекти – в заведения, ресторанти, хотели, осветление на фасади, като акцент в стъпалата на стълбища, в декоративни ниши и окачени тавани, като светещи елементи в мебелите и др.

Основни предимства

- Стандартизирана дължина на профила **2 метра** с възможност за **корекция** на дължината в зависимост от приложението.
- Оптимизираните вътрешни размери позволяват използването на гъвкава LED лента с ширина **8 mm** и **10 mm**.
- В зависимост от формата профилите позволяват да бъдат монтирани в комбинация с LED ленти върху **равна повърхност (PROFILE S)**, да се **вграждат (PROFILE IN)** и за **ъглов монтаж (PROFILE A)**.
- Изработени от висококачествен екструдирен анодизиран алуминий, който се използва в самолетостроенето.
- Поликарбонатен **матирен разсейвател** - намалява неприятните отблясъци и спомага за по-доброто усещане на светлината, излъчвана с LED лентите.
- Комплектът включва **4 броя** метални монтажни елемента (**клипсове**).

Алуминиев профил **PROFILE A**

- **Материал:** екструдирен анодизиран алуминий

- Дифузер: поликарбонатен, матиран
- Дължина: 2 m
- Широчина на LED лентата: 8 до 10 mm
- Монтаж: ъглов монтаж чрез включени в комплекта 4 броя монтажни елемента (клипсове)
- Степен на защита: IP20
- Капачки: 2 броя поликарбонатни, бели без отвор и 2 броя поликарбонатни бели с отвор.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com