

SXFPW25E - SXFPW25PE 150bar, 2500W

STANLEY



Built-in accessories holder
Porta accessori integrato

Soft grip handle
Manico con inserti antiscivolo

In pressure hose reel w/
locking system
Avvolgitubo in pressione
con sistema di bloccaggio

Rotative switch ON/OFF
Interruttore rotativo ON/OFF

Rubber tread wheels ø20cm
Ruota con battistrada ø20cm



ONLY FOR PLUS:



41953

41954

STANDARD ACCESSORIES:



41939

43752



41950

43759

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass
- Pressure reduction in to the pump when release the trigger gun
- Quick water intake fitting with inspectable filter
- Built-in detergent device with tank
- Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione
- Riduzione della pressione di esercizio della pompa al rilascio della pistola
- Attacco rapido aspirazione acqua con filtro
- Serbatoio detergente integrato

Model / Modello	SXFPW25E	SXFPW25PE
AR Code / Codice AR		14148
EAN Code / Codice EAN	8016287141369	8016287141482
Gross weight / Peso lordo		29,2 Kg
Max. Pressure / Pressione max.		150 bar
Max. Flow rate / Portata max.		450 l/h
Power consumption / Assorbimento	2,5 kW	2,5 kW
Supply voltage / Alimentazione		220/240 V / 50 Hz
Motor type / Tipo motore		1-∞ Induction
Max. Temperature / Temperatura max.		50 °C
Pump material / Materiale pompa		Brass
Total Stop System		◊
Self priming / Capacità autoadescente		◊