

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### ТАКАЛАМИТ



#### Характеристики: Grease gun for loose grease - Art. 251

Капацитет - 500 gr., Ø 60 mm

Подходящ за всеки вид не - корозивна грес

За да заредите ръчната помпа за грес, работещият с инструмента трябва да развие главата на помпата, да издърпа цилиндъра и ръчно да го напълни с грес. Преди да се задейства механизма за изпомпване - е необходимо да се отвори дренажната тапа, за да се премахнат въздушните балончета.

Производителност:

Обратно налягане      Производителност за всяко изпомпване

#### Prestazioni | Performance

Contropressione Back pressure	Portata per ogni colpo Output each stroke
100 bar	1,0 ÷ 1,5 cc
200 bar	0 cc

Con grasso tipo NLGI (viscosità 160 cSt) a 20°C  
With NLGI grease (viscosity 160 cSt) at 20°C

с грес NLGI (viskoznost 160 cSt) на 20 градуса

Allowed fluids LOOSE GREASE: приложим за използване за: изпомпване на грес

#### Features - особености

**Material - материал**

STEEL - стомана

**Color- цвят**

HEAD : IN ALUMINIUM – глава от алуминий

**Working - работа**

CYLINDER : IN STEEL- цилиндър: стоманен

**Emptying - изпразване**

BLACK - черен

MANUAL - ръчна

1,5 cc each stroke- 1,5cc за изпомпване

**Features - особености**

<b>Capacity - капацитет</b>	500 gr.
<b>Body diameter – диаметър на тялото</b>	60 mm
<b>Length - дължина</b>	400 mm
<b>Single package – ед.опаковка</b>	PLASTIC BAG – пластмасова чанта
<b>Multiple package – външна опаковка</b>	CARTON BOX – картонена кутия/кашон

Ташев-Галвинг ООД  
[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)