

Водоструйка електрическа PW345C



- Високоэффективен, здрав и целесъобразен дизайн за отлични резултати, са най-важните характеристики на тази водоструйка, идеална за взискателни работи като такива по автомобили или каменни стени. Алюминиева, телескопична дръжка и място за съхранение на захранващия кабел, с бързо освобождаване правят транспортирането и съхранението удобно и лесно. Две шарнирни функции, за регулиране на дюзите и бързо съединяване, предотвратяват затрудненията. Място за съхранение на аксесоарите в корпуса и макара за маркуча, правят работата ефикасна. Металната помпа осигурява дълъг живот на продукта. Включени са две дюзи и един пулверизатор за пяна.



Одобрения

СЕ сертификат

Да



Размери

Net weight

13200 g

Размер на продукта, ДхШхВ

325x350x660 cm



Оборудване

Дължина на маркуча

8 m

Вместимост на контейнера

0.5 l



Двигател

Напрежение

230 V

Текущ период на фазата

50 Hz

Фази

1

Номинална мощност

2400 W

Клас: A

10.5 A



Звук и шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA)

93 dB(A)

Технически характеристики

Макс. налягане

145 bar

Работно налягане Max

135 bar

Water flow

420-550 l/h

Max. Water inlet temperature

40 °C

Макс. дълбочина на самозасмукване

1 m

Дължина на кордата

5 m



Вибрации

Вибрация (ah) Вибрация макс. ah

2.5 m/s²