

**Машина REMS за челно заваряване на тръби и фитинги от  
PB, PE, PP, PVDF 500 W, 290 °C, SSM 250K**



## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### МАШИНИ ЗА СВАРКА НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ – SSM 160/250 K



#### REMS SSM 160 K

Ø 40– 90 мм ≤ PN 16

Ø 40–110 мм ≤ PN 10

Ø 40–140 мм ≤ PN 6

Ø 40–160 мм ≤ PN 4

Машина с нагревател за челно заваряване, нагревател 230 V, 1200 W, стъргателна машина 230 V, 500 W, стягащи вложки (по избор със стяги за откоси под наклон) и вложки за поставката за тръби Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160 мм, цокъл от стоманена ламарина с чекмедже за стягащите и опорни вложки. Долна конструкция от стоманена ламарина.

REMS SSM 160K

Ø 40–160

REMS SSM 160KS

Ø 40–160

със стяги за откоси под ъгъл

Арт. № 252040

Арт. № 252045



#### REMS SSM 250 K

Ø 75– 125 мм ≤ PN 16

Ø 75–140 мм ≤ PN 10

Ø 75–180 мм ≤ PN 6

Ø 75–225 мм ≤ PN 4

Ø 75–250 мм ≤ PN 3,2

Машина с нагревател за челно заваряване, нагревател 230 V, 1300 W, стъргателна машина 230 V, 500 W, стягащи вложки (по избор със стяги за откоси под наклон) и вложки за поставката за тръби Ø 75, 90, 110, 125, 160, 200, 250 мм, цокъл от стоманена ламарина с чекмедже за стягащите и опорни вложки. Долна конструкция от стоманена ламарина.

REMS SSM 250K

Ø 75–250

REMS SSM 250KS

Ø 75–250

със стяги за откоси под ъгъл

Арт. № 254020

Арт. № 254025

Продукт: [Машина REMS за челно заваряване на тръби и фитинги от PB, PE, PP, PVDF 500 W, 290 °C, SSM 250K](#)

Категория: [Заваряване на пластмаси](#)

Бранд: [REMS](#)

Категория бранд: [Машина REMS](#)