

Генератор бензинов CIMEX PS8000T

Трифазният генератор Cimex PT8000 е професионален генератор с отворено шаси, предлагащ максимална надеждност и мощност при сравнително ниско тегло. Предназначен за аварийно захранване на офиси, заведения, каравани, строителни обекти и др.

С номиналната си мощност от 6 kW, генераторът за ток Cimex PT8000 намира изключително широко приложение в строителството, селското стопанство, ремонтните дейности. Предназначен за захранване на електроинструменти като перфоратори, ъглошлайфи. В селското стопанство, най-честото му приложение е за захранване на водни помпи на напоителни системи за животни и поливни инсталации.

Компактните размери на бензиновия генератор за ток, позволяват лесен транспорт и съхранение. Задвижването се осъществява от икономичен бензинов двигател, позволяващ на трифазният генератор, автономност в продължение на 6,5 часа в режим на пълно натоварване. Стандартно генератора за ток е оборудван с AVR (автоматичен регулатор на напрежението), който осигурява стабилно изходно напрежение, необходимо за захранване на чувствителни към колебания на напрежението уреди като компютри, LCD телевизори и друга черна техника.

Спецификация:

Бензиновият генератор Cimex PT8000 е снабден с :

- Автоматичен регулатор на изходното напрежение – AVR
- Безчетков алтернатор
- Волтметър
- Изход 380V – 1 брой
- Изходи 220V - 1 брой
- Автоматичен предпазител за защита при късо съединение / претоварване
- Икономичен двигател с принудително въздушно охлаждане



CIMEX
ПРОФЕСИОНАЛНА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

- Защита на двигателя срещу прегряване
- Защита на двигателя срещу работа с ниско ниво на маслото
- Шаси със защитна рамка
- Тампони за абсорбиране на вибрациите
- Автономност на работа в режим на пълно натоварване: 6,5 часа

Генератор:	
Изходно напрежение (V)	220, 380
Брой фази	3 (трифазен)
Номинален ток (A)	17
Максимална мощност (kW)	6.5
Номинална мощност (kW)	6.0
Изход 12V	НЕ
Авт. регулатор на напрежението (AVR)	ДА
Двигател:	
Гориво	Бензин
Модел	G440
Работен обем (cm ³)	440
Мощност (hp)	13
Брой цилиндри	1
Охлаждане	Въздушно
Стартер	Ръчен
Разход на гориво (l/h)	0.89
Обем на горивния резервоар (l)	6.5 л.
Размери:	
Д/Ш/В (mm)	705/535/560
Тегло (kg)	45