

# Телфер ETR 200

цена 1750

## Характеристика:

Машини от серия конзолни телфери

Подходящи за целодневно професионално натоварване на строителни обекти с пълните килограми за които са предназначени. Висока скорост на вдигане.

Антиротационно въже. Рамата на телферите завършва с женски шарнирен отвор за нанизване на различните варианти стойки предлагани от Imer. Бърз и лесен монтаж – в рамките на 10-15 минути, в която и да е точка на обекта.

Дистанционно управление с два бутона и авариен стоп. Горен краен изключвател. Термозащитени. Лост за заключване на телфера към стойките в работно положение. Специално, патентовано закачване на въжето към макарата - оставя винаги две намотки неразвити. Това, веднъж прави окачването по- сигурно и второ, предотвратява деформацията на точката за захващане.

За закачването на телферите се произвеждат различни варианти стойки – тип хюнебек, за скеле, за външен монтаж, за вертикална колона или прозорец.



## Основни предимства на модела:

- Телескопично удължаваща се рама увеличавайки разстоянието от точката на окачване (шарнира) до въжето от 80 до 120 см. Позволява да се качват по-обемни товари, да се заобикалят препятствия по фасадата на сградата или телферът да се монтира зад прозорец.
- Дълго въже.
- Бърза скорост на вдигане.
- Редукторна кутия в масленна баня.
- Равнината на навиванена намотката на въжето е успоредна на рамата на телфера. Това не позволява на въжето да се навива в единия край на макарата, заради неправилно монтиране или реакцията на силите на товара, а то се навива равномерно .

## Технически параметри:

- Капацитет - 200 кг
- Максимална височина на вдигане - 30 м
- Диаметър на въжето - 5 мм
- Максимална скорост на вдигане при пълно натоварване - 19 м/мин
- Тегло на машината - 45 кг
- Ел. двигател - 0,75 kw
- Размери - 330 / 770-1170 / 520 ш/д/в

## Допълнителни аксесоари:

- Кофа за насыпни товари.
- Екстендор (удължаваща рамка) – увеличава разстоянието м/у шарнира и въжето с 40 см
- Куки за закачане на кофи, куки за закачане на рамки за скеле.
- Тролей за закачане към гредова стойка.

