

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТАКАЛАМИТ



Характеристики: Grease gun for loose grease - Art. 252

Капацитет - 800 gr., Ø 60 mm

Подходящ за всеки вид не - корозивна грес

За да заредите ръчната помпа за грес, работещият с инструмента трябва да развие главата на помпата, да издърпа цилиндъра и ръчно да го напълни с грес. Преди да се задейства механизма за изпомпване - е необходимо да се отвори дренажната тапа, за да се премахнат въздушните балончета.

Производителност:

Обратно налягане Производителност за всяко изпомпване

Prestazioni | Performance

Contropressione Back pressure	Portata per ogni colpo Output each stroke
100 bar	1,0 ÷ 1,5 cc
200 bar	0 cc

Con grasso tipo NLGI (viscosità 160 cSt) a 20°C
With NLGI grease (viscosity 160 cSt) at 20°C

с грес NLGI (viskoznost 160 cSt) на 20 градуса

Allowed fluids LOOSE GREASE: приложим за използване за изпомпване на грес

Features - особености

Material - материал

Color- цвят

Working - работа

STEEL - стомана

HEAD : IN ALUMINIUM – глава от алуминий

CYLINDER : IN STEEL- цилиндър: стоманен

BLACK - черен

MANUAL - ръчна

Features - особености

Emptying - изпразване	1,5 cc each stroke- 1,5cc за изпомпване
Capacity - капацитет	800 gr.
Body diameter – диаметър на тялото	60 mm
Length - дължина	500 mm
Single package – ед.опаковка	PLASTIC BAG – пластмасова торбичка
Multiple package – външна опаковка	CARTON BOX – картонена кутия/кашон

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com