

HUSQVARNA ST 224



Husqvarna ST 224 е разработен за домашни потребители, които се нуждаят от високо-ефективните снегорин да разчистват сняг от големи алеи, пътища и пътеки. Работи независимо от типа на повърхността благодарение на регулируемите стъпала на хлъзгане. Husqvarna ST 224 е предназначен за инцидентно използване във всички зимни условия, 10-30 cm. Разполага ефективна двустепенна система с висок капацитет на хвърляне. Дръжката има регулируема височина за удобно използване. Фрикционен диск предаване гарантира безпроблемна работа. Характеристики нагреваеми ръкохватки, LED фарове и електрически стартер за работа при всякакви климатични условия.

Работна ширина **61 cm**

Обем на цилиндъра **208 cm³**

Вид на снегорина **Двустепенен**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искате ли да погледнете по-отблизо? Научете всички подробности, вижте дизайна и разгледайте характеристиките.

Двустепенна система

Снегът се загребва от шнека и се подава към машината. След това се издухва през ръкава с помощта на високоскоростна турбина.

Регулируема ръкохватка

Регулируемата ръкохватка подобрява ергономичността.

Разширена информация

- Електрически стартер
- Заключване на диференциала
- Гуми с грайфер X-trac
- Plastic skid shoes
- Планки за регулиране
- Robust auger housing
- Aluminium auger gearbox
- Високоскоростна турбина
- Регулиране на дефлектора с лост
- Дефлектор, управляван посредством лост
- Interlock handle
- Почистваща лопатка
- Husqvarna брандиран двигател
- Quiet muffler
- Throttle control
- Премиум контролни кабели
- Pin-lock wheels
- Предни LED светлини
- Нагреваеми ръкохватки
- Loop handle

Електрически стартер

Свържете към мрежата и стартирайте двигателя като натиснете бутона. Когато двигателят е загрят, е лесно да продължите със стартерния лост.

Капацитет

Работна ширина

61 cm

Snow depth, max

30 cm

Размери

Тегло

90.08 kg

Двигател

Производител на двигателя

LST

Обем на цилиндъра

208 cm³

Ефективна мощност при зададени обороти Енергия

4.7 kW

Обем на резервоара за гориво

2.6 l

Шум

Налягане на шума, усещано от оператора

88.4 dB(A)

Ниво на шума, гарантирано (LWA)

105 dB(A)

Трансмисия

Преден ход на трансмисията

6

Заден ход на трансмисията

1

Вибрации

Vibrations handles

5.74 m/s²

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com