Водоструйки

Husqvarna PW 360

Наистина високоефективна машина със здрав и целесъобразен дизайн, за отлични резултати и взискателни работи като такива по автомобили и каменни стени. Включен е армиран напорен маркуч. Ръкохватката Low Force активира пусковото устройство с по-малко усилие и повече удобство. Индукционният мотор и металната помпа осигуряват надеждна работа и дълъг живот на продукта. Транспортирането е лесно благодарение на алуминиевата дръжка за пренасяне. Муфа за бързо съединяване на маркуча, големи и здрави колела за по-добро теглене и дълъг пулверизатор допълват характеристиките. Две шарнирни функции, за регулиране на дюзите и бързо съединяване, предотвратяват затрудненията. Съхранението на аксесоарите в корпуса, макарата на маркуча и захранващия кабел правят работата ефективна. Включени са две дюзи и един пулверизатор за пяна.



- Макс. налягане **160 bar**
- Water flow **410-500 l/h**
- Номинална мощност **2300 W**
- Дължина на маркуча **10 m**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искате ли да погледнете по-отблизо? Научете всички подробности, вижте дизайна и разгледайте характеристиките.



Low Force Grip

In this ergonomically designed function, the trigger's activation is perfectly adjusted to your fingers. This means less effort and more comfort for your hand, especially during prolonged use.



Steel Reinforced High-Pressure Hose

The flexible high-pressure hose is reinforced with steel to give you extra durability, easy handling and a prolonged product lifetime.

Hose reel

Convenient and efficient storage of hose with easy roll-up.

- Induction Motor
- Aluminum Carrying Handle
- Large and Robust Wheels
- Aluminum Telescopic Handle
- Power Cord Storage with Quick Release
- Double Swivels and Quick Connect

Metal Pump

The pump is made of metal to minimise the risk of breakage and to give your product a long lifetime.

- Foam Sprayer
- Long Spray Lance
- Variable Flat Jet Nozzle
- On Board Storage
- Rotary Nozzle

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Спецификации

Одобрения

CE сертификат	**Да**

Размери

Article net weight	**20800 g**
Размер на продукта, ДхШхВ	**325x350x710 cm**

Оборудване

Дължина на маркуча	**10 m**
Вместимост на контейнера	**0.5 l**

Двигател

Напрежение	**230 V**
Текущ период на фазата	**50 Hz**
Фази	**1**
Номинална мощност	**2300 W**
Клас, A	**10 A**

Звук и шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA)	**90 dB(A)**

Технически характеристики

Макс. налягане	**160 bar**
Работно налягане Max	**145 bar**
Water flow	**410-500 l/h**
Max. Water inlet temperature	**40 °C**
Макс. дълбочина на самозасмукване	**1 m**
Дължина на кордата	**5 m**

Вибрации

Вибрация (ah) Вибрация макс. ah	**2.5 m/s²**

Ташев-Галвин ООД
www.tashev-galving.com