

**Машина REMS за челно заваряване на тръби PB, PVDF, PE,
PP 40-160 мм, 500 W, от +180 до +290 °C, SSM 160KS**





■
Нагревателен елемент съгласно DVS.
Електронно регулиране на температурата.
Затворен корпус.

Характеристики:

REMS SSM 160KS

Машина за челно заваряване с нагреватели за пластмасови тръби и заготовки от PB, PE, PP, PVDF, $\varnothing 40-90 \text{ mm} \leq \text{PN } 16$, $\varnothing 40-110 \text{ mm} \leq \text{PN } 10$, $\varnothing 40-140 \text{ mm} \leq \text{PN } 6$, $\varnothing 40-160 \text{ mm} \leq \text{PN } 4$. Уред за челно заваряване нагревател покритие от PTFE 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Регулируема температура 180–290°C, предварително настроена за полиетиленови тръби. Електронно регулиране на температурата. Защитно покритие за нагревателя. Електрическа фреза 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Притискащо приспособление. Бързозатягащо приспособление, и за наклонени елементи, състоящо се от 2 затегателни елемента с по 2 затегателни вложки $\varnothing 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 \text{ mm}$. 2 тръбни опори $\varnothing 160 \text{ mm}$ с наставки $\varnothing 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 \text{ mm}$. Цокъл от листов стомана с вградено отделение. Работен съд. Затворена стойка от листов стомана = транспортна кутия. Арт. № 252046

Продукт: [Машина REMS за челно заваряване на тръби PB, PVDF, PE, PP 40-160 мм, 500 W, от +180 до +290 °C, SSM 160KS](#)

Категория: [Заваряване на пластмаси](#)

Бранд: [REMS](#)

Категория бранд: [Машина REMS](#)