

Диск Pilana метален HSS за рязане на метал 40x10x0.5 мм, 80 z, DIN1837 A



Материал: стомана, чугун, цветни метали, пластмаси

Употреба: предназначено за рязания в малки дълбочини, преди всичко за изрязване на фуги, и рязане на тънкостенни профили. Подходящи за обработвани материали, които образуват къси трески.

Машина: режещи машини и обработващи центрове

Характеристика:

- ✓ HSS трионени дискове с финно назъбване
- ✓ странично подстрило, стандартно без странични отвеждащи отвори и отвличащи фуги за пружината на оста
- ✓ назъбване тип А (по поръчка AW)
- ✓ точността и страничното шлайфване отговаря на DIN 1840
- ✓ режещия ръб е много остър
- ✓ междузъбното пространство за отвеждане на треските е сравнително редуцирано, което затруднява отвеждането на следващите трески

Описание на продукта HSS трионени дискове DIN 1837 A

Трионени дискове с назъбване тип А (DIN 1837) се използват не само във финната механика, часовникарската промишленост и при производството на болтове, но и при направата на

скъпоценности и бижутерия. Препоръчват се също за прорязване на фуги в по-крехки и по-твърди материали. Формата на зъб А е специално подходяща за тънки трионени листове с междузъбни разстояния от 0,8 мм до 3,0 мм. Режещия ръб е много остър. Пространството за отвеждане на треските е редуцирано, което не помага за тяхното отстраняване. Трионените дискове са шлифовани отстрани с кухо шлифование. По желание могат да бъдат направени с фланец, който служи за тяхното стабилизиране или с назъбване тип AW (форма на зъба А с променлив наклон). Точност и страничното шлифование отговаря на DIN 1840.

Трионени дискове според DIN 1837 A – финно назъбване

D (mm) 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315

dH7 (mm) 5 8 8 10 13 16 22 22 22 32 32 32 40

B (mm) брой на зъбите

0,20 mm 80 80 100 128 128

0,25 mm 64 80 100 100 128 160

0,30 mm 64 80 80 100 128 128 160

0,40 mm 64 64 80 100 100 128 160

0,50 mm 48 64 80 80 100 128 128 160

0,60 mm 48 64 64 80 100 100 128 160 160

0,80 mm 48 48 64 80 80 100 128 128 160

1,00 mm 40 48 64 64 80 100 100 128 160 160 200

1,20 mm 40 48 48 64 80 80 100 128 128 160 200

1,60 mm 40 40 48 64 64 80 100 100 128 160 200 200

2,00 mm 32 40 48 48 64 80 80 100 100 128 160 200

2,50 mm 32 40 40 48 64 64 80 100 100 128 160 160 200

3,00 mm 32 32 40 48 48 64 80 80 100 128 160 160 200

4,00 mm 24 32 40 40 48 64 64 80 100 100 128 160 160

5,00 mm 24 32 32 40 48 48 64 80 80 100 128 128 160

6,00 mm 24 24 32 40 40 48 64 64 80 100 128 128 160

Продукт: [Диск Pilana метален HSS за рязане на метал 40x10x0.5 мм, 80 z, DIN1837 A](#)

Категория: [Дискове за рязане](#)

Бранд: [Kentavar](#)

Категория бранд: [Диск Kentavar](#)