

Диск Реса метален HSS за рязане на метал 350x32x2.5 мм, 220 z



Благодарение на специалната обработка се създава микропорестост на отрезния лист, Коего позволява по-добро сцепление със смазващото средство, отстраняват се всички натягания, които са се получили по време на производството и се намаляват студентите Заварки на зъбните профили. Метали и сплави с якост 800 N/mm² (напр. Неръждаема стомана). Всички циркулярни дискове с разстояние между зъбците до 5 mm се доставят с форма На зъбците Bw. Подходящ за рязане на тънкостенни тръби и профили. Всички циркулярни дискове с разстояние между зъбците над 6 mm се доставят със Зъбци форма C. Подходящ за рязане на масивни материали, тръби и профили.



арт. номер	Ø mm	отвор mm	дебелина mm	разпределение зъбци mm
2615 400 001	225	32	2,0	3
2615 400 102	250	32	2,0	4
2615 400 201	250	32	2,5	4
2615 400 301	275	32	2,5	4
2615 400 401	275	40	2,5	4
2615 400 502	300	32	2,5	4
2615 400 503	300	32	2,5	5
2615 400 601	300	40	2,5	4
2615 400 701	315	32	2,5	3
2615 400 702	315	32	2,5	4
2615 400 703	315	32	2,5	5
2615 400 704	315	32	2,5	6
2615 400 801	315	40	3,0	4
2615 400 901	350	32	2,5	4
2615 400 902	350	32	2,5	5
2615 400 903	350	32	2,5	6

Отвори 32 mm: 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm

Отвори 40 mm: 2/8/55 + 4/12/64 mm

Продукт: [Диск Реса метален HSS за рязане на метал 350x32x2.5 mm, 220 z](#)

Категория: [Дискове за рязане](#)

Бранд: [Реса](#)

Категория бранд: [Диск Реса](#)