

Свредло за метал Bosch HSS с 6-стенна опашка оксидирани в к-кт 19 бр. 1-10 мм, PointTeQ



Каталожен номер 2608577351

Вид опаковка: Пластмасова опаковка, касета, с евроотвор

Количество в опаковка: 19 Бр.

Подробности

Диаметър, mm: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5 / 9,0 / 9,5 / 10,0

Работна дължина mm: 12 / 18 / 24 / 30 / 33 / 39 / 43 / 47 / 52 / 57 / 57 / 63 / 69 / 69 / 75 / 75 / 81 / 81 / 87



Материали



Свредлото HSS PointTeQ позволява бързо пробиване в метал благодарение на дизайна PointTeQ на върха

- Повишената скорост на пробиване генерира по-малко топлина и по-малко износване
- Със своя дизайн PointTeQ върхът остава остър и осигурява постоянна издръжливост
- Нисък риск от счупване поради високоеластичното тяло, покрит с черен оксид канал; DIN 338, тип N, 135 градуса връх

Рискът от счупване е нисък, особено за свредла с диаметър под 6 mm, тъй като свредлото има високоеластично тяло. Неговият покрит с черен оксид канал осигурява бързо отстраняване на треските. Спиралното свредло HSS PointTeQ е произведено по DIN 338. То е тип N (ъгъл на канала) със 135-градусов връх. То има цилиндрична захваща система (опашката е еквивалентна на диаметъра на свредлото) и е предназначено за използване в пробивни машини със стойки и винтоверти.

Продукт: [Свредло за метал Bosch HSS с 6-стенна опашка оксидирани в к-кт 19 бр. 1-10 мм, PointTeQ](#)

Категория: [Свредла за метал комплекти](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Свредло за метал Bosch](#)