

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### СВРЕДЛА ЗА МЕТАЛ

Lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft,  
geschliffen

HSS-G DIN 340 Typ N

HSS twist drill bit, long, DIN 340, ground

30000



Ъгъл на водещия връх – 118 градуса, материал за производство: HSS ,  
цилиндрична опашка, удължени серии, допълнителни размери по заявка, за  
пробиване на стомана – чиста и стоманени сплави.

Lose in Tüten/Bulk in pouches

| Ø mm | L   | L2 | € | Best-Nr.<br>order no. |
|------|-----|----|---|-----------------------|
| 1    | 56  | 33 |   | 30 100                |
| 1,5  | 70  | 45 |   | 30 150                |
| 2    | 85  | 56 |   | 30 200                |
| 2,5  | 95  | 62 |   | 30 250                |
| 2,8  | 100 | 66 |   | 30 280                |
| 3    | 100 | 66 |   | 30 300                |
| 3,1  | 106 | 69 |   | 30 310                |
| 3,2  | 106 | 69 |   | 30 320                |
| 3,3  | 106 | 69 |   | 30 330                |
| 3,4  | 112 | 73 |   | 30 340                |
| 3,5  | 112 | 73 |   | 30 350                |
| 3,6  | 112 | 73 |   | 30 360                |
| 3,7  | 112 | 73 |   | 30 370                |
| 3,8  | 119 | 78 |   | 30 380                |
| 3,9  | 119 | 78 |   | 30 390                |
| 4    | 119 | 78 |   | 30 400                |
| 4,1  | 119 | 78 |   | 30 410                |
| 4,2  | 119 | 78 |   | 30 420                |
| 4,3  | 126 | 82 |   | 30 430                |
| 4,4  | 126 | 82 |   | 30 440                |
| 4,5  | 126 | 82 |   | 30 450                |
| 4,6  | 126 | 82 |   | 30 460                |
| 4,7  | 126 | 82 |   | 30 470                |
| 4,8  | 132 | 87 |   | 30 480                |
| 4,9  | 132 | 87 |   | 30 490                |
| 5    | 132 | 87 |   | 30 500                |
| 5,1  | 132 | 87 |   | 30 510                |
| 5,2  | 132 | 87 |   | 30 520                |
| 5,3  | 132 | 87 |   | 30 530                |

Lose in Tüten/Bulk in pouches

| Ø mm | L   | L2  | € | Best-Nr.<br>order no. |
|------|-----|-----|---|-----------------------|
| 5,4  | 139 | 91  |   | 30 540                |
| 5,5  | 139 | 91  |   | 30 550                |
| 5,6  | 139 | 91  |   | 30 560                |
| 5,7  | 139 | 91  |   | 30 570                |
| 5,8  | 139 | 91  |   | 30 580                |
| 5,9  | 139 | 91  |   | 30 590                |
| 6    | 139 | 91  |   | 30 600                |
| 6,1  | 148 | 97  |   | 30 610                |
| 6,2  | 148 | 97  |   | 30 620                |
| 6,3  | 148 | 97  |   | 30 630                |
| 6,4  | 148 | 97  |   | 30 640                |
| 6,5  | 148 | 97  |   | 30 650                |
| 6,8  | 156 | 102 |   | 30 680                |
| 7    | 156 | 102 |   | 30 700                |
| 7,5  | 156 | 102 |   | 30 750                |
| 8    | 165 | 109 |   | 30 800                |
| 8,5  | 165 | 109 |   | 30 850                |
| 9    | 175 | 115 |   | 30 900                |
| 9,5  | 175 | 115 |   | 30 950                |
| 10   | 184 | 121 |   | 31 000                |
| 10,2 | 184 | 121 |   | 31 020                |
| 10,5 | 184 | 121 |   | 31 050                |
| 11   | 195 | 128 |   | 31 100                |
| 11,5 | 195 | 128 |   | 31 150                |
| 12   | 205 | 134 |   | 31 200                |
| 12,5 | 205 | 134 |   | 31 250                |
| 13   | 205 | 134 |   | 31 300                |

Andere Abmessungen auf Anfrage/

Addtl. dimensions upon request