

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СВРЕДЛО с цилиндрична опашка, ECO - **Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS Werksnorm Typ N ECO**



Характеристики:

- Отклонение : h8
- Материал: HSS
- Заточване/шлифование на върха: околна повърхнина на конуса
- Ъгъл на върха: 118°
- Особености на конструкцията: съобразно DIN 1414
- Обстъргано свредло, усилено
- Точност при въртеливото движение
- Висока производителност при пробиване
- Висока издръжливост и топлоустойчивост до ок.400°C
- Скъсената опашка позволява закрепване към отвори с по – малък диаметър
- Дясна резба
- За нормално пробиване във всички по – често употребявани материали
- За стомана, стоманени отливки от сплави и не, сив чугун, мек темперован ковък чугун, синтеровани сплави на основа на желязо, сферографичен чугун, графит, бронз, вискозен месинг, алуминий обработен чрез стружкоотнемане
- В самостоятелна опаковка

Размери: виж стр.2

Диаметър дължина раб.дължина диаметър на опашката арт.номер

Ø mm	L	L2	Ø Schaft	Art.Nr.				
10	133	87	8	49100				
10,5	133	87	8	49105				
11	142	94	8	49110				
11,5	142	94	8	49115				
12	151	101	8	49120				
12,5	151	101	8	49125				
13	151	101	8	49130				
13,5	160	108	10	49135				
14	160	108	10	49140				
14,5	169	114	10	49145				
15	169	114	10	49150				
15,5	178	120	10	49155				
16	178	120	10	49160				
16,5	184	125	13	49165				
17	184	125	13	49170				
17,5	191	130	13	49175				
18	191	130	13	49180				
18,5	198	135	13	49185				
19	198	135	13	49190				
19,5	205	140	13	49195				
20	205	140	13	49200				
20,5	214	145	13	49205				
				21	214	145	13	49210
				21,5	219	150	13	49215
				22	219	150	13	49220
				22,5	221	155	13	49225
				23	221	155	13	49230
				23,5	230	155	13	49235
				24	246	160	13	49240
				24,5	246	160	13	49245
				25	246	160	13	49250