

Свредло за метал HSS-TiN DIN 338



CAST IRON



IRON



STAINLESS
INOX
NIROSTA
STEEL



Cu
Ni
Ms
Zn
NON FERROUS
METAL



STAINLESS STEEL



STEEL



.35° split point



CYL



- Спирално свредло от високопроизводителна бързорежеща стомана по DIN 338
- Дяснорежещо спирално свредло тип N, връх на свредлото 135°, кръстатото заточване по DIN 1414 C, допусково поле на диаметъра h 8
- Изцяло шлифовано спирално свредло с изключително подобрение на повърхността чрез титан-нитридно покритие
- Захватът отговаря на диаметъра на свредлото, цвят на свредлото: златист цвят
- свредло с два режещи ръба, цилиндрично, двуспирално

Приложения: Стомана (сплав и нелегирана), желязо, ламарина, цветни метали, пластмаси, стомана и стомана до 1400 N / mm²



29252 8	1	12	34	1
29253 5	1.5	18	40	1
29254 2	2	24	49	1
29255 9	2.5	30	57	1
29256 6	3	33	61	1
29257 3	3.2	36	65	1
29258 0	3.3	36	65	1
29259 7	3.5	39	70	1
29260 3	4	43	75	1
29261 0	4.2	43	75	1
29262 7	4.5	47	80	1
29263 4	4.8	52	86	1
29264 1	5	52	86	1
29265 8	5.5	57	93	1
29266 5	6	57	93	1
29267 2	6.5	63	101	1
29268 9	7	69	109	1
29269 6	7.5	69	109	1
29270 2	8	75	117	1
29271 9	8.5	75	117	1
29272 6	9	81	125	1
29273 3	9.5	81	125	1
29274 0	10	87	133	1
29275 7	10.5	87	133	1
29276 4	11	94	142	1
29277 1	11.5	94	142	1
29278 8	12	101	151	1
29279 5	12.5	101	151	1
29280 1	13	101	151	1

QUADROPACKS



29281 8	1	12	34	10
29282 5	1.5	18	40	10
29283 2	2	24	49	10
29284 9	2.5	30	57	10
29285 6	3	33	61	10
29286 3	3.2	36	65	10
29287 0	3.3	36	65	10
29288 7	3.5	39	70	10
29289 4	4	43	75	10
29290 0	4.2	43	75	10
29291 7	4.5	47	80	10
29292 4	4.8	52	86	10
29293 1	5	52	86	10
29294 8	5.5	57	93	10
29295 5	6	57	93	10
29296 2	6.5	63	101	10
29297 9	7	69	109	10
29298 6	7.5	69	109	10
29299 3	8	75	117	10
29300 6	8.5	75	117	10
29301 3	9	81	125	10
29302 0	9.5	81	125	10
29303 7	10	87	133	10
29304 4	10.5	87	133	5
29305 1	11	94	142	5
29306 8	11.5	94	142	5
29307 5	12	101	151	5
29308 2	12.5	101	151	5
29309 9	13	101	151	5