

**Свредло Makita за армиран бетон с шестостенна опашка 18
мм, 400/550 мм**



Свредла твърдосплавни пластини 6-стенна опашка серия Zentro

Карбидният (твърдосплавният) връх на свредлото е съставен от три части* с уникална геометрия
Подходящи за пробиване в армиран бетон благодарение на усилените твърдосплавни пластини
Центриращ връх за прецизно водене на инструмента при пробиване
Скосени странични ръбове
Показател за износване
Изключително здрава свързка между твърдосплавната пластина и тялото на свредлото
Подсилена спирала с патентован дизайн
Дълъг експлоатационен живот
Специално обработена повърхност

Диаметър	Дължина обща	Дължина работна	Артикулен номер
Ø (mm)	(mm)	(mm)	
16	280	130	P-02783
16	550	400	P-02799
18	280	130	P-02808
18	550	400	P-02814
19	280	130	P-02820
19	550	400	P-02836
20	280	130	P-02842
20	550	400	P-02858
22	280	130	P-02864
22	550	400	P-02870
25	280	130	P-02892
25	550	400	P-02901
28	280	130	P-02923
28	550	400	P-02939
28	905	755	P-02945
30	280	130	P-02951
30	550	400	P-02967
32	280	130	P-02814
32	550	400	P-02989
35	280	130	P-02995
35	550	400	P-03006
35	905	755	P-03012
38	280	130	P-03028
38	550	400	P-03034

Продукт: [Свредло Makita за армиран бетон с шестостенна опашка 18 мм, 400/550 мм](#)

Категория: [Свредла, райбери, зенкери](#)

Бранд: [Makita](#)

Категория бранд: [Свредло Makita](#)