

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СВРЕДЛО с цилиндрична опашка, ECO - **Spiralbohrer mit abgesetztem Zylinderschaft, HSS Werksnorm Typ N ECO**



Характеристики:

- Отклонение : h8
- Материал: HSS
- Заточване/шлифование на върха: околна повърхнина на конуса
- Ъгъл на върха: 118°
- Особености на конструкцията: съобразно DIN 1414
- Обстъргано свредло, усилено
- Точност при въртеливото движение
- Висока производителност при пробиване
- Висока издръжливост и топлоустойчивост до ок.400°C
- Скъсената опашка позволява закрепване към отвори с по – малък диаметър
- Дясна резба
- За нормално пробиване във всички по – често употребявани материали
- За стомана, стоманени отливки от сплави и не, сив чугун, мек темпериран ковък чугун, синтеровани сплави на основа на желязо, сферографичен чугун, графит, бронз, вискозен месинг, алуминий обработен чрез стружкоотнемане
- В самостоятелна опаковка

Размери: виж стр.2

Диаметър дължина раб.дължина диаметър на опашката арт.номер

Ø mm	L	L2	Ø Schaft	Art.Nr.
10	133	87	8	49100
10,5	133	87	8	49105
11	142	94	8	49110
11,5	142	94	8	49115
12	151	101	8	49120
12,5	151	101	8	49125
13	151	101	8	49130
13,5	160	108	10	49135
14	160	108	10	49140
14,5	169	114	10	49145
15	169	114	10	49150
15,5	178	120	10	49155
16	178	120	10	49160
16,5	184	125	13	49165
17	184	125	13	49170
17,5	191	130	13	49175
18	191	130	13	49180
18,5	198	135	13	49185
19	198	135	13	49190
19,5	205	140	13	49195
20	205	140	13	49200
20,5	214	145	13	49205
21	214	145	13	49210
21,5	219	150	13	49215
22	219	150	13	49220
22,5	221	155	13	49225
23	221	155	13	49230
23,5	230	155	13	49235
24	246	160	13	49240
24,5	246	160	13	49245
25	246	160	13	49250