СТЯГИ

FATMAX® СТЯГИ СЪС СПУСЪК

STANLEY FATMAX

ДЪРЖАТ ПО-СИЛНО ЗА ПО-ДЪЛГО*

ДЕТАЙЛИ НА ГАМАТА

	STANLEY	Размер (мм)	Сила (кг)	Дълбочина на челюстите (мм)	Тип обръщаеми челюсти			
XL	FMHT0-83238	150	270	92	Освобождаващ бутон	X	1	3253560832384
	FMHT0-83239	300				X	1	3253560832391
	FMHT0-83240	600				X	1	3253560832407
	FMHT0-83241	900				X	1	3253560832414
	FMHT0-83242	1250				X	1	3253560832421
L	FMHT0-83234	150	135	78	Освобождаващ бутон	X	1	3253560832346
	FMHT0-83235	300				X	1	3253560832353
	FMHT0-83236	600				X	1	3253560832360
	FMHT0-83237	900				X	1	3253560832377
M	FMHT0-83232	150	45	76	Освобождаване със винт	X	1	3253560832322
	FMHT0-83233	300				X	1	3253560832339
S	FMHT0-83231	110	15	38	Освобождаване със винт	X	1	3253560832315
Комплект от 4 стяги	FMHT0-83243	Включва 2 х големи 300мм и 2 х средни 150мм стяги. Виж по-горе за детайли				X	1	3253560832438

*Новите стяги FatMax XL стягат 24% по-силно от предишната серия. **Този бутон е наличен само за модели XL и L. ***Само за модели XL.

Ташев-Галв ООД
www.tashev-galv.bg.com

АВТОМАТИЧНА СТЯГА STANLEY® FATMAX®

STANLEY FATMAX

Разтягане на залепения елемент

Притискане на залепения елемент

STANLEY		Дълбочина на челюстите			
9-83-123	42 cm	110 cm	дисплей	6	3253560831234
9-83-124	57 cm	110 cm	дисплей	6	3253560831241

FATMAX® F СКОБА

STANLEY FATMAX

- Закалено тяло за сила и устойчивост
- Заключване непозволяващо отваряне на челюстите
- Направен от студена пресована стомана, която намалява усукване при голям товар
- Меки ръкохватки за комфорт при големи натоварвания
- Специални подложки предпазващи работния материал

STANLEY				
FMHT0-83244	FATMAX® F скоба - 200 мм	X	2	3253560832445
FMHT0-83245	FATMAX® F скоба - 400 мм	X	2	3253560832452
FMHT0-83246	FATMAX® F скоба - 600 мм	X	2	3253560832469
FMHT0-83247	FATMAX® F скоба - 800 мм	X	2	3253560832476

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

СТЯГА ТИП „С”

- Широк корпус от лята стомана, позволяващ голяма сила на стягане
- Широка гама от размери на рамките тип „С” (от 2,5 до 20 см)
- Най употребяваните размери са тези от 10 см и 15 см

STANLEY	ⓘ	Дълбочина на челюстите		☒	
0-83-033	75 мм (3”)	57 мм	X	12	3253560830335
0-83-034	100 мм (4”)	75 мм	X	12	3253560830342
0-83-035	150 мм (6”)	89 мм	X	8	3253560830359
0-83-036	200 мм (8”)	100 мм	X	6	3253560830366

ЪГЛОВА СТЯГА, ЛЕКА

- Корпусът е от дуралуминиева сплав
- Идеална за свързване на рамки под ъгъл от 90°

STANLEY	ⓘ		☒	
0-83-121		X	4	3253560831219

ЛЕНТОВА СТЯГА

- 3 челюсти за стягане на предмети с неправилна форма
- Удобна биматериална дръжка
- 4,5 m дължина на лентата

STANLEY	ⓘ		☒	
0-83-100	4,5 m (15’)	X	4	3253560831004

ЪГЛОВА СТЯГА, ПРОФЕСИОНАЛНА

- Двете стягащи повърхности са под ъгъл 90° една спрямо друга
- Идеална за свързване на рамки
- Удобна биматериална дръжка

STANLEY	ⓘ		☒	
0-83-122		X	2	3253560831226

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

РЪЧНА СТЯГА

- Дълбоки и широки челюсти
- Лесно захващане и отпускане
- Сигурно стягане и при трудни повърхности
- Презизно стягане
- Спусък за отпускане
- Здраве дръжка при големи натоварвани

STANLEY				
STHT0-83199	Ръчна стяга 50 мм	X	1	3253560831998
STHT0-83200	Ръчна стяга 100 мм	X	1	3253560832001

КОМПЛЕКТ СЛЕЩИ С ПРУЖИНИ

- Комплект пружинни клещи 16 боря
- Студено валцивана стомана за издръжливост
- Заздравена пластмасова конструкция
- Въртящи се, назъбени челюсти за работа в различни ситуации
- Различни размери за различни задачи

STANLEY				
STHT0-83094	Пружинни клещи 16 боря	X	2	3253560830946

БЪРЗОЗАТЯГАЩА СТЯГА

- Бързо позициониране на стягата - челюстите се разтварят и затварят бързо
- Лостът се оперира с една ръка за бързо стягане и разхлабване
- Стоманена конструкция - за издръжливост и дълъг живот
- Сменяеми гумени тампони - стоманени челюсти отдолу
- Винтове за стягане към работната повърхност - осигуряват сцепление и лесно препозициониране









STANLEY				
0-83-179	Бързозатягаща стяга	X	2	3253560831790

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com