

Настолен потапящ циркуляр с плот



LH1040

Мощност:	1.650W
Обороти на празен ход:	4.800min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	260mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	45 - 0°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	45 - 52°
Ширина на рязане при 90°:	40mm
Рязане при 0°:	69x130 / 93x95mm
Рязане при 45°:	69x85 / 93x67mm
Шум: звуково налягане:	93dB(A)
Шум: звукова мощност:	107dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: празен ход:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	530 x 476 x 535mm
Тегло (ЕРТА):	14,3kg



- Системата срещу рестартиране предотвратява случайното пускане на инструмента.
- Изключително ефективен инструмент за рязане с герунг и на маса.
- Ниското тегло осигурява по-лесно транспортиране на инструмента до работното място.
- Здрава работна маса от лят алуминий.
- Мощен мотор за по-ефективно и прецизно рязане.
- Два отвора за прахоулавяне: при рязане с герунг торбата за прах се монтира към задния отвор, а при рязане на маса торбата за прах се монтира към предния отвор.
- Система за плавен старт за намаляване на въртящия момент при включване на инструмента и ограничаване на пусковия ток.
- Водач за рязане на маса.