

Настолен потапящ циркуляр с плот



LS1040N

Мощност:	1.650W
Обороти на празен ход:	4.600min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	260mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	45 - 0°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	45 - 52°
Рязане при 0°:	93x95 / 69x135mm
Рязане при 45°:	93x67 / 69x95mm
Шум: звуково налягане:	91dB(A)
Шум: звукова мощност:	101dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: празен ход:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	530 x 476 x 532mm
Тегло (ЕРТА):	12,6kg



- Удобни дръжки за по-лесно транспортиране.
- Удобна скала за регулиране на ъгъла на рязане.
- Наличие на допълнителен ограничител за по-удобно и лесно захващане на обработвания материал.
- Блокиращ механизъм в състояние на покой . Автоматично застопоряване при повдигане на рамото и освобождаване с помощта на лоста.
- Ефективна система за отстраняване на стружките/стърготините, за да не пречат на потребителя по време на работа с инструмента.