

## Комбиниран настолен циркуляр



### LF1000

Мощност:	1.650W
Обороти на празен ход:	2.700min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø:	260mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	45 - 45°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	45 - 0°
Ширина на рязане при 90°:	70mm
Ширина на рязане при 45°:	48mm
Рязане при 0°:	68x155 / 20x210mm
Рязане при 45°:	50 x 150mm
Шум: звуково налягане:	91dB(A)
Шум: звукова мощност:	108dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: празен ход:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	660 x 650 x 1220mm
Тегло (ЕРТА):	36kg



- Quick conversion of table and mitersaw
- Системата срещу рестартиране предотвратява случайното пускане на инструмента.
- Електронна система за плавен старт и поддържане на постоянни обороти дори при по-голямо натоварване на уреда.
- Лек и компактен двигател, осигуряващ по-лесна и удобна работа с инструмента.
- Мощен двигател, предназначен за рязане на твърда дървесина и други твърди материали.
- Здрава алуминиева работна маса за по-голяма ефективност и прецизност на рязането.
- Сгъваеми крака за по-лесно транспортиране в кола или микробус.
- Base bridge is made out of magnesium