

Настолен потапящ циркуляр



MLS100N

Мощност:	1.500W
Обороти на празен ход:	4.200min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	255mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	45 - 0°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	45 - 45°
Рязане при 0°:	75x130mm
Рязане при 45°:	75x90mm
Шум: звуково налягане:	92dB(A)
Шум: звукова мощност:	105dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: празен ход:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	610 x 485 x 515mm
Тегло (ЕРТА):	14,7kg



- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Вградено устройство за изсмукване на прахта и с възможност за включване на прахосмукачка Makita или друг уред за прахоулавяне.
- Специалната пластина в задната част на опорната плоча осигурява по-добро съпротивление на острието.
- Вертикална стяга.
- Блокиращ механизъм в състояние на покой . Автоматично застопоряване при повдигане на рамото и освобождаване с помощта на лоста.
- Електрическата спирачка плавно спира въртенето на диска