

Циркуляр



HS6100

Мощност:	1.100W
Обороти на празен ход:	5.500min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	165mm
Размер на вътр.отвор:	20mm
Дълбочина на рязане 45°:	39,5mm
Дълбочина на рязане 50°:	35,5mm
Дълбочина на рязане 0°:	54,5mm
Шум: звуково налягане:	89dB(A)
Шум: звукова мощност:	100dB(A)
Шум: отклонение:	2,5dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: рязане метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	297 x 246 x 246mm
Тегло (ЕРТА):	3,5kg



- Компактният и лек дизайн осигурява отлично управление и маневреност при работа с инструмента.
- Ергономичната дръжка с противоплъзгащо еластомерно покритие осигурява по-удобна и ефективна работа с инструмента
- Специална система за издухване на стърготините от линията на рязане, осигуряваща по-добра видимост при работа с инструмента.
- Плоският дизайн на корпуса на двигателя осигурява по-лесна смяна на режещия диск
- Прецизно регулиране на опорната плоча по отношение на режещия диск
- Оптимален баланс на теглото за по-лесна и удобна работа с инструмента.
- Наличие на накрайник за прах за по-лесно свързване с прахосмукачка.
- Без разтварящ клин