

Потапящ циркуляр



SP6000J

Мощност:	1.300W
Обороти на празен ход:	2.000 - 5.200min ⁻¹
Диаметър на диска Ø:	165mm
Размер на вътр.отвор:	20mm
Дълбочина на рязане 45°:	39mm
Дълбочина на рязане 0°:	55mm
Дълбочина на рязане 48°:	37mm
Шум: звуково налягане:	81dB(A)
Шум: звукова мощност:	92dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: рязане дърво:	2,5m/s ²
Вибрации: рязане метал:	2,5m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	341 x 225 x 250mm
Тегло (ЕРТА):	4,1kg
:	Макрас



- Електронно регулиране на оборотите, светодиодна индикация за смяна на четките, светодиодна индикация за проблеми в електрическата верига, плавен старт и поддържане на постоянни обороти.
- Ограничителят на дълбочината на рязане позволява да се направи предварителен канал с дълбочина 2 mm (1/16") за по-ефективна работа с инструмента и без отчупване на материал.
- Изхвърляне на стърготините зад инструмента за по-удобна работа.
- Прецизно рязане под наклон: положението на линията на рязане е винаги едно и също, независимо от ъгъла на наклон, дори при наклонено рязане с водещ линеал.
- Удобни ръкохватки с меко противоплъзгащо гумено покритие.