

## Настолен потапящ циркуляр с плот



### LS1019L

Мощност:	1.510W
Обороти на празен ход:	3.200min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø:	260mm
Размер на вътр.отвор:	30mm
Рязане под ъгъл л/д:	48 - 48°
Макс. ъгъл на герунг л/д:	60 - 60°
Рязане при 0°:	68x310 / 91x279mm
Рязане при 45°:	68x218 / 91x197mm
Шум: звуково налягане:	91dB(A)
Шум: звукова мощност:	101dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: празен ход:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (К):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	805 x 644 x 660mm
Тегло (ЕРТА):	26,3kg



- Лазерен маркер за по-лесно следване на линията на рязане.
- Бързо и прецизно застопоряване при рязане с герунг, което се осъществява чрез завъртане на копчето на 90 градуса.
- Ефективна система за прахоулавяне.
- Електрическата спирачка плавно спира въртенето на диска
- DXT - технология за прецизно рязане.
- Единична плъзгаща система позволява безпроблемна работа
- Large turn base supports even large workpiece stably