

Прободни триони



Каталожен номер	KS500	KS600E	KS777K	KS900EK
Входяща мощност	400 В	450 В	520 В	620 В
Ход при ненатовареност	0-3000 об./мин.	0-3000 об./мин.	0-3000 об./мин.	800-3200 об./мин.
Електронно управление	не	да	да	да
Махово движение	не	не	не	да
Ъгъл на отклонение от вертикала	0-45°	0-45°	0-45°	0-45°
Макс. диаметър на пробиване (дърво / стомана / алуминий)	60 / 5 / 10 мм	60 / 5 / 10 мм	70 / 15 / 5 мм	85 / 5 / 15 мм
Лазерен модул	не	не	не	не
Лазерен клас				
Тегло	1,5 кг	1,7 кг	2 кг	2,8 кг
Куфар	не	не	да	да
Акcesoари	1 ножче	1 ножче	1 ножче	3 ножчета
Други	канал SightLine, захранващ кабел 3 м	канал SightLine, прахоулавящ адаптер, захранващ кабел 3 м	канал SightLine, прахоулавящ адаптер, захранващ кабел 3 м, безключова замяна на остриетата	канал SightLine, прахоулавящ адаптер, захранващ кабел 3 м, безключова замяна на остриетата, система Accu-Bevel, гумирана дръжка, наклоняща се основа

