

Прави триони и рендета

прав трион

CR13V2

мощност 1 010 W
макс. дълбочина на рязане в дърво 300 mm / в стомана 19 mm
макс. диаметър на тръбата 130 mm, бр. орбитални движения 0-2800 min⁻¹
ход на ножа 29 mm
тегло 3,2 kg

Информация стабилен пренос на мощност чрез валовите и цилиндъра / бърза смяна на ножа без инструменти / идеален за всички монтажни, ключарски и строителни работи / за рязане на стомана, дърво, PVC, газобетон / водо и прахоустойчива конструкция



прав трион

CR13VC

мощност 1 010 W
макс. дълбочина на рязане в дърво 300 mm
макс. дълбочина на рязане в стомана 19 mm
макс. диаметър на тръбата 130 mm
бр. орбитални движения 0-2800 min⁻¹
ход на ножа 29 mm
тегло 3,2 kg

Информация стабилен пренос на мощност чрез валовите и цилиндъра / бърза смяна на ножа без инструменти / идеален за всички монтажни, ключарски и строителни работи / за рязане на стомана, дърво, PVC, газобетон



прав трион

CR13VBV

мощност 1 150 W
макс. дълбочина на рязане в дърво 300 mm
макс. дълбочина на рязане в стомана 19 mm
макс. диаметър на тръбата 130 mm
бр. орбитални движения 0-3000 min⁻¹
ход на ножа 32 mm
тегло 4,4 kg

Информация твърд пренос на мощност с помощна на валове и цилиндри / бърза смяна на ножа без инструменти / идеален за всички монтажни, ключарски и строителни работи / за рязане на стомана, дърво, PVC, газобетон ...



UVP
USER VIBRATION PROTECTION

ренде

P20SA2

мощност 720 W
широчина на ножа 82 mm
бр. обороти 14 000 min⁻¹
дълбочина на рендосване 3 mm
дълбочина на улея 25 mm
тегло 3,4 kg



ренде

F30A

мощност 900 W
широчина на ножа 92 mm
бр. обороти 12 000 min⁻¹
дълбочина на рендосване 3 mm
дълбочина на улея 25 mm
тегло 4,0 kg



НОВО!

ренде

P20STNA/NB

мощност 580 W
широчина на ножа 82 mm
бр. обороти 17 000 min⁻¹
дълбочина на рендосване 1,5 mm
дълбочина на улея 9 mm
тегло 2,5 kg



НОВО!

ренде

P20SFNA

мощност 620 W
широчина на ножа 82 mm
бр. обороти 17 000 min⁻¹
дълбочина на рендосване 2,6 mm
дълбочина на улея 9 mm
тегло 2,5 kg

