

Трион верижен бензинов полупрофесионален 565



- Със своята изключителна производителност на рязане, трионът 565 ще ви помогне да работите по-бързо. Отличният охлаждащ капацитет и високотехнологичната филтрация ще ви улесняват и при най-трудните задачи. Оборудван с AutoTune™ и Air Injection™ и с ниски нива на шум, трионът 565 е мощен и ергономично проектиран, за бърза и безопасна работа.



Двигател

Обем на цилиндъра	70.6 cm ³
Мощност	3.7 kW
Максимална скорост	9900 rpm
Скорост на празен ход	2700 rpm
Свещ	NGK BPMR7A
Разстояние между електродите на свещта	0.5 mm
Максимален въртящ момент	4.2 Nm
Разход на гориво (g/kWh)	442 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	80.4 g/kWh ¹⁾

Размери

Тегло (без режещи инструменти)	6.5 kg
--------------------------------	--------



Смазване

Вид масло	Husqvarna 2-двухтактово или еквивалент при 50:1
Обем на масления резервоар	0.35 l



Оборудване

Препоръчителна максимална дължина на шината	28 in
Препоръчителна минимална дължина на шината	15 in



Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA)	119 dB(A)
Ниво на звука, измерено	117 dB(A)
Налигане на шума, усещано от оператора	105 dB(A)



Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	5.2 m/s ²
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	5.3 m/s ²