

Трион верижен бензинов професионален **572 XR**



- С едва 6,6 кг и двигател с мощност 4,3 kW, 572XR има по-добро съотношение мощност/тегло от всеки друг трион на Husqvarna, с подобно работно пространство и 12% по-висок капацитет на рязане, от предишните еквивалентни модели. Отличното охлаждане и филтрация, означават голяма издръжливост и производителност, докато интелигентният дизайн и лесната работа поддържат производителността висока. С AutoTune, Air Injection и ниски вибрации, той е създаден за работа през целия ден.



Двигател

Обем на цилиндъра	70,6 cm ³
Мощност	4,3 kW
Максимална скорост	9900 rpm
Скорост на празен ход	2700 rpm
Свещ	NGK BPMR7A
Разстояние между електродите на свещта	0,5 mm
Максимален въртящ момент	4,5 Nm
Разход на гориво (g/kWh)	429 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	841 g/kWh ^{III}

Размери

Тегло (без режещи инструменти) **6,6 kg**



Смазване

Вид масло	Husqvarna 2-двухтактово или еквивалент при 50:1
Обем на масления резервоар	0,35 l



Оборудване

Препоръчителна максимална дължина на шината	28 in
Препоръчителна минимална дължина на шината	15 in



Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA)	120 dB(A)
Ниво на звука, измерено	118 dB(A)
Налигане на шума, усещано от оператора	107 dB(A)



Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	5,0 m/s²
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	4,1 m/s²