



Трион верижен бензинов 450E II

Двигател

Обем на цилиндъра	50.2 cm ³
Мощност	2.4 kW
Максимална скорост	9000 rpm
Обем на бензиновия резервоар	0.45 l
Скорост на празен ход	2700 rpm
Свещ	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Разстояние между електродите на свещта	0.5 mm
Максимален въртящ момент	2.6 Nm
Разход на гориво (g/kWh)	504 g/kWh

Размери

Тегло (без режещи инструменти)	5.1 kg
--------------------------------	--------

Шум

Налягане на шума, усещано от оператора	104 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	115 dB(A)
Ниво на звука, измерено	113 dB(A)

Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	2.3 m/s ²
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	2.7 m/s ²

Оборудване

Стъпка на веригата .325"
Препоръчителна максимална дължина на шината
20 in
Препоръчителна минимална дължина на шината
13 in
Скорост на веригата при максимална мощност
17.3 m/s

Смазване

Обем на масления резервоар **0.26 l**
Вид на маслената помпа
Фиксиран поток
Капацитет на маслената помпа Max **13 ml/min**
Капацитет на маслената помпа Min **13 ml/min**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com