

Моторни триони

HUSQVARNA 445 II e-series

Нов, мощен универсален моторен трион, предназначен за хора, които ценят професионалните параметри. Оборудван с двигател X-Torq®, трионът е икономичен и отделя по-малко вредни емисии. Системата за обтягане на веригата без инструменти улеснява експлоатацията, а подкачващата помпа и системата Smart Start® осигуряват безпроблемно стартиране всеки път.



🔧 Обем на цилиндъра	45.7 cm³
⚡ Мощност	2.1 kW
⚡ Мощност	2.8 hp
📏 Препоръчителна максимална дължина на шината	20 in

820,00 лв.

Препоръчителна продажна цена с вкл. ДДС

Включва:
Bar cover

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искате ли да погледнете по-отблизо? Научете всички подробности, вижте дизайна и разгледайте характеристиките.



Air Injection

Система за центробежно пречистване на въздуха, увеличаване на интервалите между почистванията на въздушния филтър и намаляване на износването.



X-Torq®

Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии. Отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда.

Лесна за отваряне капачка на резервоара

Когато трябва да презаредите, капачката на резервоара се отваря и затваря лесно.



Лесно стартиране

Комбинираният старт/стоп ключ и подкачващата горивна помпа улесняват стартирането на трионите.



- Бърз демонтаж на въздушния филтър
- Smart Start®
- Маркер за поваляне
- Комбиниран старт/стоп ключ
- Клипс система на капака
- Колянов вал от три части

- LowVib®
- Лесно стартиране
- Инерционна спиратка
- Обтягане на веригата без инструменти
- Лесно следене нивото на бензина
- Лесно стартиране

Ташев-Галвинг 007
www.tashev-galving.com

Спецификации

Двигател

Обем на цилиндъра	45.7 cm³
Мощност	2.1 kW
Максимална скорост	9000 rpm
Скорост на празен ход	2700 rpm
Свещ	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Разстояние между електродите на свещта	0.5 mm
Максимален въртящ момент	2.4 Nm
Разход на гориво (g/kWh)	481 g/kWh
Exhaust emissions (CO2 EU V)	920 g/kWh [1]

Размери

Тегло (без режещи инструменти) **5.1 kg**

Оборудване

Препоръчителна максимална дължина на шината **20 in**
Препоръчителна минимална дължина на шината **13 in**

Смазване

Вид масло

Husqvarna
2-двуктактово или
еквивалент при
50:1
0.26 l

Обем на масления резервоар

Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA) **114 dB(A)**
Ниво на звука, измерено **112 dB(A)**
Налягане на шума, усещано от оператора **103 dB(A)**

Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка **3.1 m/s²**
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка **4.9 m/s²**

[1] This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.