

EA3200S35B

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Двигател: | 2-тактов двигател |
| Мощност на двигателя: | 1,35 / 1,84kW/KM |
| Обем: | 32cm ³ |
| Маслен резервоар: | 0,28l |
| Обем на резервоара: | 0,4l |
| Стъпка на веригата: | 3/8" |
| Широчина на водача: | 1,3mm |
| Дължина на ножа: | 350mm |
| Шум: звуково налягане: | 102,6dB(A) |
| Шум: звукова мощност: | 109,8dB(A) |
| Шум: отклонение: | 2,5dB(A) |
| Вибрации: задна ръкохватка: | 4,8m/s ² |
| Вибрации: предна ръкохватка: | 4,8m/s ² |
| Вибрации: отклонение (K): | 2,0m/s ² |
| Тегло: | 4,1kg |



- EasyStart : система за улеснено палене
- CDI технология за по-лесно повторно пускане на инструмента.
- Двигателят се изключва само с едно натискане на копчето
- Регулируема маслена помпа.
- Изключително мощен и екологично чист 2-тактов двигател с катализатор.
- Наличие на спиратка SafetyMatic, която незабавно спира веригата при откат.
- Въздушният филтър осигурява по-ефективна защита срещу проникването на прах.
- Удобен бутон за включване/изключване на инструмента с автоматично фиксиране в позиция полуغاز.
- Металният гребен захваща обработвания материал, което осигурява по-голям контрол и по-лесна работа с инструмента.
- Ефективната система за запалване повишава стабилността на инструмента при работа на празен ход и мощността по време на работа.
- Смяна и обтягане на веригата без помоща на инструменти.