

MSE 210 C-BQ

Мощен електрически верижен трион (2,1 kW) с устройство за бързо опъване на веригата (B)



Мощен електрически верижен трион с оптимална ергономичност, оборудван с устройство на STIHL за бързо опъване на веригата (B) и спирачка на веригата STIHL QuickStop Super (C-Q). Оптимален за рязане на строителна дървесина и дърва за огрев.

Техн. данни

Номинално напрежение V	230
Мощност kW	2,1
Тегло кг ¹⁾	4,6
Ниво на звуково налягане dB(A) ²⁾	93
Ниво на звукова мощност dB(A) ²⁾	104
Ниво на вибрации ляво/дясно м/сек ² ³⁾	3,4/4,2
Дължина на кабела м	4
Стъпка на веригата	3/8 " P
Верига STIHL Oilomatic, тип	Picco Micro 3 (PM3)

1) с шина и верига, без кабел и масло за вериги

2) К-фактор съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2,5 dB(A)

3) К-фактор съгласно Директива 2006/42/ЕО = 2 м/сек²

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.

Серийно оборудване



•

Защита от претоварване

Максимална мощност без претоварване: в случай, че електрическият Ви верижен трион загрее много, двигателят се изключва автоматично чрез задействане на червеното копче. Моторът се охлажда за няколко секунди и отново можете да започнете да работите.



•

Стабилна зъбна опора

Сигурно и прецизно рязане: зъбна опора фиксира уреда към дървесината, което дава възможност за много точно водене на триона при рязане.



•

Устройство за бързо опъване на веригата (B)

Системата на STIHL за бързо опъване на веригата (B) значително улеснява обтягането на веригата. След разхлабване болта на капака на водещото колело, с помощта на регулиращото колело, веригата се опъва бързо и лесно без използване на инструмент. (подобно на снимката)



-

Ергономична гумирана ръкохватка

Благодарение на ергономичната гумирана ръкохватка уредът се държи здраво и удобно от работещия.



-

Прозрачен резервоар за маслото за вериги

Благодарение на прозрачния резервоар можете безпроблемно да следите количеството на маслото за вериги в резервоара, което от своя страна се зарежда бързо и удобно с помощта на дюзата на STIHL за зареждане на масло за вериги.



-

Специална капачка на резервоара за масло за вериги

Благодарение на патентованата специална капачка резервоарът за масло за вериги се отваря и затваря бързо, без усилие и без помощта на инструмент.



-

Система за смазване STIHL Ematic

Системата Ematic се състои от шина Ematic, верига Oilomatic и регулираща подаваното количество масло маслена помпа. Благодарение на специалната конструкция на шината и веригата всяка капка масло попада на мястото, където е необходимо смазване. Така разходът на масло намалява до 50%. (подобно на снимката)



QuickStop Super (Q) - спирачка на веригата

Допълнителна спирачна система на STIHL за допълнителна безопасност при работа: движението на веригата спира за секунди не само при достатъчно силен обратен удар или активиране предния предпазител на ръката, но и щом се пусне задната ръкохватка на моторния трион. В резултат на което без допълнителни ръкохватки и лостове се осигурява още по-голяма безопасност на потребителя във всяка работна позиция.

В отделните страни са възможни различия в предлагания асортимент продукти, както и в посочените данни. Запазваме си правото на промени в техниката, оборудването, цената и предлаганите допълнителни принадлежности.