

MS 251 C-BE - Мощен, компактен бензинов трион (2,2 kW) с устройство за бързо опъване на веригата (B) и ErgoStart (E)



Подходящ за добив на дърва за огрев в гората. Окомплектован с режеща верига 3/8" PM3 за добра производителност при рязане и с шина 40 см за рязане на по-дебели дървесни стволове. Оборудван с двигател 2-MIX. С комфортно стартиране благодарение на ErgoStart (E). Лесна смяна на веригата благодарение на практичното устройство за бързо опъване на веригата (B).* Промо пакет MS 251 C-BE + 1 бр. допълнителна верига, 1 л моторно масло HP, 1 л масло за вериги ForestPlus и 1 бр. пила за заточване

Технически данни

Дължина на шината	40 см
Работен обем	45,6 см ³
Мощност	2,2/3 kW/к.с.
Тегло незареден с гориво, без шин?	5,1 кг
Тегло за единица мощност	2,4 кг/kW
CO2	862 g/kWh
Ниво на звуково налягане К-стойност съгласно Директи	103 dB(A)
Ниво на звукова мощност К-стойност съгласно Директи	114 dB(A)
Ниво на вибрации ляво/дясно К-стойност съгласно Директи	3,9/3,9 м/сек ²
Стъпка на веригата	3/8" P
Верига STIHL Oilomatic, тип	Picco Micro 3 (PM3)

Оборудване

HD2 филтър	<input type="checkbox"/>
Двигател 2-MIX на STIHL	<input checked="" type="checkbox"/>
Дълготрайна филтрираща система с предфилтриране	<input checked="" type="checkbox"/>
STIHL ErgoStart (E)	<input checked="" type="checkbox"/>
Антивибрационна система	<input checked="" type="checkbox"/>
Еднопостово управление	<input checked="" type="checkbox"/>
Капачки, които се отварят и затварят без инструмент	<input checked="" type="checkbox"/>
Компенсатор	<input checked="" type="checkbox"/>
Предварително отопление на карбуратора	<input checked="" type="checkbox"/>
Ръчна горивоподкачваща помпа (Purger)	<input checked="" type="checkbox"/>
Система Ematic	<input checked="" type="checkbox"/>
Устройство за бързо опъване на веригата (B)	<input checked="" type="checkbox"/>
Серийно оборудване	<input checked="" type="checkbox"/>
Допълнително оборудване	<input type="checkbox"/>