

Трион верижен бензинов

полупрофесионален 545 MARK II



- Мощен, устойчив и лесен за маневриране трион, с обем 50cc, за отсичане и подрязване на дървета, с малък и среден размер. Стесеният дизайн и иновационни характеристики, осигуряват ефикасна, надеждна и удобна работа.



Двигател

Обем на цилиндъра
Мощност
Максимална скорост
Скорост на празен ход
Свещ
Разстояние между електродите на свещта
Максимален въртящ момент
Разход на гориво (g/kWh)
Exhaust emissions (CO2 EU V)

501 cm³
2.7 kW
9900 rpm
2800 rpm
NGK CMR6H
0.5 mm
2.95 Nm
432 g/kWh
844 g/kWh



Размери

Чегло (без режещи инструменти)

5.3 kg



Смазване

Вид масло

Husqvarna 2-двухтактово или еквивалент при 50:1

Обем на масления резервоар

0.32 l



Оборудване

Препоръчителна максимална дължина на шината
Препоръчителна минимална дължина на шината

20 in

13 in



Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA)
Ниво на звука, измерено
Налигане на шума, усещано от оператора

116 dB(A)
114 dB(A)
106 dB(A)



Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка

3.6 m/s²
4.1 m/s²