

HUSQVARNA 455

e-series Rancher

TrioBrake™

455 e-series Rancher е оптималният трион за собственици на земя, които се нуждаят от машина с висока мощност и производителност за различно работно приложение. Трионът комбинира най-добрите характеристики на своите предшественици с нова, улеснена технология и ергономичност. Този модел е оборудван с TrioBrake™ и обтягане на веригата без инструменти, за бързо и лесно регулиране.



Характеристики на двигателя

Кубатура

55,5 см³

Мощност

2,6 kW

Максимална скорост

9000 об/мин

Препоръчителна максимална скорост на двигателя

13300 об/мин

Скорост на празен ход

2700 об/мин

Свещ

Champion RCJ7Y, NGK
BPMR7A

Разстояние между електродите на свещта

0,5 мм

Лубриканти

Обем на масления резервоар 0,32 л

Вид на маслената помпа Регулируем поток

Капацитет на маслената помпа 6-17 мл/мин

Вибрации и нива на шум

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка 3,4/2,6 м/сек²

Налягане на шума, усещано от оператора 104 dB(A)

Ниво на шума, гарантирано (LWA) 114 dB(A)

Режещо оборудване

Стъпка на веригата .325" / 3/8"

Препоръчителна дължина на шината, мин. - макс. 33-50 см

Скорост на веригата при максимална мощност 20 м/сек

Цялостни размери

Тегло (без режещи инструменти) 6,1 кг

Характеристики за 455 e-series Rancher TrioBrake™



TrioBrake™

TrioBrake™ позволява активирането на спирачката на веригата да става автоматично посредством инерционния механизъм или механично с лява или дясна ръка.



Air Injection

Система за центробежно пречистване на въздуха, увеличаване на интервалите между почистванията на въздушния филтър и намаляване на износването.



X-Torq®

Получавате ниска консумация на гориво и редуцирано ниво на вредни емисии, които отговарят на най-стриктните изисквания за опазване на околната среда.



Бърз демонтаж на въздушния филтър

Улеснен демонтаж и монтаж при почистване на въздушния филтър.



Маркер за поваляне

Отличителна мерна линия за прецизност при повалянето.



Комбиниран ключ смукач/стоп

Комбинираният ключ смукач/стоп улеснява стартирането и намалява вероятността за удавяне на двигателя.



•

Лесно смазване на веригата

С регулируемата маслена помпа лесно промените количеството подавано масло в зависимост от нуждите си.



•

Колянов вал от три части

Закален колянов вал от три части за максимална износоустойчивост при тежка работа.