



Трион верижен бензинов модел 555

Двигател

Обем на цилиндъра	59.8 cm³
Мощност	3.1 kW
Максимална скорост	9600 rpm
Обем на бензиновия резервоар	0.65 l
Скорост на празен ход	2800 rpm
Свещ	NGK CMR6H
Разстояние между електродите на свещта	0.5 mm
Максимален въртящ момент	3.51 Nm
Разход на гориво (g/KWh)	438 g/kWh

Размери

Тегло (без режещи инструменти)	5.6 kg
--------------------------------	---------------

Шум

Налягане на шума, усещано от оператора	106 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	118 dB(A)
Ниво на звука, измерено	116 dB(A)

Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	3 m/s²
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	3.2 m/s²

Оборудване

Стъпка на веригата	.325" / 3/8"
Препоръчителна максимална дължина на шината	24 in
Препоръчителна минимална дължина на шината	13 in
Скорост на веригата при максимална мощност	21.3 m/s

Смазване

Обем на масления резервоар	0.33 l
Вид на маслената помпа	Регулируем поток
Капацитет на маслената помпа Max	15 ml/min
Капацитет на маслената помпа Min	6 ml/min

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com