

Моторни триони HUSQVARNA 440



Второ поколение лек и ефективен моторен трион за универсална употреба, подходящ за хора, които търсят удобна за работа машина. Оборудван с двигател X-Torq®, трионът е икономичен и отделя по-малко вредни емисии. Системата Smart Start®, горивната помпа и автоматичният възвратен прекъсвач улесняват запалването.

Обем на цилиндъра **40.9 cm³**

Мощност **1.8 kW**

Мощност **2.4 hp**

Препоръчителна максимална дължина на шината **18 in**

Двигател

Обем на цилиндъра **40.9 cm³**

Мощност **1.8 kW**

Максимална скорост **9000 rpm**

Обем на бензиновия резервоар **0.37 l**

Скорост на празен ход **2900 rpm**

Свещ **NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y**

Разстояние между електродите на свещта **0.5 mm**

Максимален въртящ момент **2.16 Nm**

Разход на гориво (g/KWh) **513 g/kWh**

Оборудване

Стъпка на веригата **.325"**

Препоръчителна максимална дължина на шината **18 in**

Препоръчителна минимална дължина на шината **13 in**

Скорост на веригата при максимална мощност **17.3 m/s**

Размери

Тегло (без режещи инструменти) **4.5 kg**

Смазване

Вид масло **Husqvarna 2-двухтактово или еквивалент при 50:1**

Обем на масления резервоар **0.25 l**

Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA) **114 dB(A)**

Ниво на звука, измерено **112 dB(A)**

Налягане на шума, усещано от оператора **102 dB(A)**

Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка **3.8 m/s²**

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка **4.2 m/s²**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com