Моторни триони

HUSQVARNA 365 X-Torq



Husqvarna 365 X-Torq е мощен професионален моторен трион, разработен в близко сътрудничество с професионалните дървосекачи. Предвиден за интензивно натоварване, трионът съчетава ниско тегло с висока мощност, което осигурява многофункционалността, необходима за изпълнението на професионални задачи от всякакво естество. Двигателят X-Torq® е икономичен и отделя по-малко вредни емисии.

- Обем на цилиндъра **70.7 cm³**
- Мощност **3.6 kW**
- Мощност **4.83 hp**
- Препоръчителна максимална дължина на шината **28 in**

Включва: 18" 3/8" Шина с широка опашка

X-Torq®

Осигурява ниска консумация на гориво и по-малко вредни емисии. Отговаря на най-строгите изисквания за опазване на околната среда.

Air Injection

Система за центробежно пречистване на въздуха, увеличаване на интервалите между почистванията на въздушния филтър и намаляване на износването.

Магнезиев картер Здравият картер е устойчив на високи работни обороти и тежка професионална работа, което му осигурява дълъг сервизен живот.

Ташев-Гаврин ООД
www.tashev-gavrin.com

Бърз демонтаж на въздушния филтър

Лесно освобождаване и монтиране на въздушния филтър при почистване.

Спецификации

Двигател

Обем на цилиндъра **70.7 cm³**
Мощност **3.6 kW**
Максимална скорост **10200 rpm**
Обем на бензиновия резервоар **0.77 l**
Скорост на празен ход **2700 rpm**
Свещ **NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y**
Разстояние между електродите на свещта **0.5 mm**
Максимален въртящ момент **3.8 Nm**
Разход на гориво (g/KWh) **430 g/kWh**

Оборудване

Стъпка на веригата **3/8"**
Препоръчителна максимална дължина на шината **28 in**
Препоръчителна минимална дължина на шината **15 in**
Скорост на веригата при максимална мощност **20.7 m/s**

Размери

Тегло (без режещи инструменти) **6.4 kg**

Смазване

Вид масло
Husqvarna или еквивалентно при 50:1
Обем на масления резервоар **0.4 l**

Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA) **119 dB(A)**
Ниво на звука, измерено **117 dB(A)**
Налягане на шума, усещано от оператора **110 dB(A)**

Вибрации

Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка **4 m/s²**
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка **5.4 m/s²**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com