



MS 462

Системно тегло незареден с гориво, с шина и	7,27 кг
Дължина на шината	50 см
Работен обем	72,2 см³
Мощност	4,4/6 kW/к.с.
Тегло незареден с гориво, без шин?	6 кг
Тегло за единица мощност	1,4 кг/kW
CO2	697 g/kWh
Ниво на звуково налягане К-стойност съгласно Директи	108 dB(A)
Ниво на звукова мощност К-стойност съгласно Директи	119 dB(A)
Ниво на вибрации ляво/дясно К-стойност съгласно Директи	4,8/3,6 м/сек²
Стъпка на веригата	3/8 "
Верига STIHL Oilomatic, тип	Rapid Super (RS)

Оборудване

Комбиниран лост с функция на стоп-бутон	■
Ниско тегло за единица мощност	■
HD2 филтър с радиално уплътнение	■
Оптимизиран капак на водещото колело	■
STIHL Ematic с нова система на маслената помпа	■
Удобна за използване калибрираща функция	■
Оптимизирана зъбна опора	■
Маркировка за прорязване	■
STIHL M-Tronic (M)	■
Двигател 2-MIX на STIHL	■
Дълготрайна филтрираща система с предфилтриране	■
Обезопасени срещу изгубване гайки	■
STIHL ElastoStart	■
Антивибрационна система	■
Декомпресионен вентил	■
Капачки, които се отварят и затварят без инструмент	■
Компенсатор	■
Странично опъване на веригата	■