

MS 194 T



#### Технически данни

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Системно тегло незареден с гориво, с шина и             | 3,77 кг         |
| Дължина на шината                                       | 30 см           |
| Работен обем                                            | 31,8 см³        |
| Мощност                                                 | 1,4/1,9 kW/к.с. |
| Тегло незареден с гориво, без шин?                      | 3,3 кг          |
| Тегло за единица мощност                                | 2,4 кг/kW       |
| CO2                                                     | 896 g/kWh       |
| Ниво на звуково налягане К-стойност съгласно Директи    | 100 dB(A)       |
| Ниво на звукова мощност К-стойност съгласно Директи     | 112 dB(A)       |
| Ниво на вибрации ляво/дясно К-стойност съгласно Директи | 3,6/3,6 м/сек²  |

#### Оборудване

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| STIHL 4-канална техника                             | ■ |
| Обезопасен срещу изгубване предпазител за верига    | ■ |
| Двигател 2-MIX на STIHL                             | ■ |
| Обезопасени срещу изгубване гайки                   | ■ |
| Функционална кука                                   | ■ |
| Антивибрационна система                             | ■ |
| Капачки, които се отварят и затварят без инструмент | ■ |
| Компенсатор                                         | ■ |
| Ръчна горивоподкачваща помпа (Purger)               | ■ |
| Система Ematic                                      | ■ |
| Странично опъване на веригата                       | ■ |