

SGL, gerade Verschraubung, halogenfrei; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), patentiertes Schnellmontagesystem, zugfest, mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423

Bestellhinweis: mit Pg- oder NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich.



Schutzart IP 54
protection degree IP 54

| Material | IP | Temp. | | | |
|----------|------|--------------|------|------------------|--------------|
| PA | 54 | -25°C/+105°C | | | |
| art | dn | ps | pl | ref | |
| | | | | schwarz black | grau grey |
| SGL 1212 | 13,0 | 100 | 3200 | 027 797 | 016 440 |
| SGL 1616 | 16,0 | 100 | 2400 | 027 798 | 012 699 |
| SGL 2020 | 20,0 | 50 | 1200 | 027 799 | 012 700 |
| SGL 2525 | 25,0 | 50 | 600 | 027 800 | 012 701 |
| SGL 3232 | 32,0 | 30 | 360 | 027 801 | 012 702 |
| SGL 4040 | 40,0 | 20 | 240 | 027 802 | 015 509 |
| SGL 5050 | 50,0 | 16 | 128 | 027 803 | 015 508 |
| SGL 6363 | 63,0 | 6 | 48 | 027 804 | 043 075 |

Schutzart IP 65
protection degree IP 65

| Material | IP | Temp. | | | |
|------------|------|--------------|------|------------------|--------------|
| PA | 65 | -25°C/+105°C | | | |
| art | dn | ps | pl | ref | |
| | | | | schwarz black | grau grey |
| SGL 1212 S | 13,0 | 100 | 3200 | 043 067 | 023 615 |
| SGL 1616 S | 16,0 | 100 | 2400 | 043 068 | 012 707 |
| SGL 2020 S | 20,0 | 50 | 1200 | 043 069 | 012 708 |
| SGL 2525 S | 25,0 | 50 | 600 | 043 070 | 012 709 |
| SGL 3232 S | 32,0 | 30 | 360 | 043 071 | 012 710 |
| SGL 4040 S | 40,0 | 20 | 240 | 043 073 | 015 914 |
| SGL 5050 S | 50,0 | 16 | 128 | 043 074 | 015 915 |
| SGL 6363 S | 63,0 | 6 | 48 | 043 077 | 043 076 |

SKGL, gerade Kabel- und Schlauchverschraubung, halogenfrei; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), patentiertes Schnellmontagesystem, zugfest, mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423

Bestellhinweis: mit Pg- oder NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich.



Schutzart IP 65
protection degree IP 65

| Material | IP | Temp. | | | |
|-------------|------|--------------|------|------------------|--------------|
| PA | 65 | -25°C/+105°C | | | |
| art | dn | ps | pl | ref | |
| | | | | schwarz black | grau grey |
| SKGL 2020 S | 20,0 | 50 | 1200 | 024 997 | 024 883 |
| SKGL 2525 S | 25,0 | 50 | 600 | 024 998 | 024 882 |

SGL, straight gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread, acc. to IEC/EN 60423

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.

SKGL, straight cable and conduit gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread acc. to IEC/EN 60423

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.