

SGL, gerade Verschraubung, halogenfrei; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), patentiertes Schnellmontagesystem, zugfest, mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423

Bestellhinweis: mit Pg- oder NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich.

SGL, straight gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread, acc. to IEC/EN 60423

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.

Schutzart IP 54 protection degree IP 54

Material	IP			Temp.	
PA	54			-25°C/+105°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SGL 1212	13,0	100	3200	027 797	016 440
SGL 1616	16,0	100	2400	027 798	012 699
SGL 2020	20,0	50	1200	027 799	012 700
SGL 2525	25,0	50	600	027 800	012 701
SGL 3232	32,0	30	360	027 801	012 702
SGL 4040	40,0	20	240	027 802	015 509
SGL 5050	50,0	16	128	027 803	015 508
SGL 6363	63,0	6	48	027 804	043 075

Schutzart IP 65 protection degree IP 65

Material	IP		Temp.		
PA	65		-25°C/+105°C		
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SGL 1212 S	13,0	100	3200	043 067	023 615
SGL 1616 S	16,0	100	2400	043 068	012 707
SGL 2020 S	20,0	50	1200	043 069	012 708
SGL 2525 S	25,0	50	600	043 070	012 709
SGL 3232 S	32,0	30	360	043 071	012 710
SGL 4040 S	40,0	20	240	043 073	015 914
SGL 5050 S	50,0	16	128	043 074	015 915
SGL 6363 S	63,0	6	48	043 077	043 076

SKGL, gerade Kabel- und Schlauchverschraubung, halogenfrei; schwarz (RAL 9005, UV-stabilisiert) oder grau (RAL 7001), patentiertes Schnellmontagesystem, zugfest, mit metrischem Gewinde nach IEC/EN 60423

Bestellhinweis: mit Pg- oder NPT-Gewinde auf Anfrage erhältlich.

SKGL, straight cable and conduit gland, halogenfree; black (RAL 9005, UV stabilised) or grey (RAL 7001), patented plug-in system for quick-fit assembly, tight connection, with metric thread acc. to IEC/EN 60423

Ordering Note: available with Pg or NPT thread upon request.

Schutzart IP 65 protection degree IP 65

Material	IP			Temp.	
PA	65			-25°C/+105°C	
art	dn	ps	pl	ref	
				schwarz black	grau grey
SKGL 2020 S	20,0	50	1200	024 997	024 883
SKGL 2525 S	25,0	50	600	024 998	024 882